HANDURO® THAILAND

รับประกัน 2 ปี

AC/DC HYBRID

Model : HD-ACDC/HB-2.2W

INVERTER PUMP CONTROLLER



FUNCTIONS

Parameter	ฟังก์ชั่นใช้งาน
PR.0	ฮาร์ดแวร์กระแสเกิน
PR.43	ไม่ครบเฟส, สายขาด, สายหลวม
PR.46	ใบพัดติด หรือลูกปืนติด
PR.48	ป้องกันน้ำแห้ง
PR.51	ป้องกันแรงดันเกิน
PR.60	ป้องกันอุณหภูมิสูงเกินไป
PL	ป้องกันแรงดันต่ำ/แสงแดดน้อย
CEF	CPU ทำงานผิดพลาด
PLF	โหลดค่าไม่สำเร็จ
Err0	หน้าจอกับบอร์ดสื่อสารผิดพลาด
HTL	อุณหภูมิในเครื่องสูงเกินไป

DIP SWITCH

ปั๊มน้ำแฮนดูโร่



72V 750W | 110V 750W | 110V 1100W | 110V 1500W | 150V 1100W | 180V 1500W | 280V 2200W

ปั๊มน้ำยี่ห้ออื่นๆ



96V 750W | 144V 1100W | 192V 1500W | 280V 2200W | AC 110V 3P | AC 220V 3P | 150V 1100W Hybrid | 200V 1500W

หมายเหตุ ใช้งานปั๊ม 110V แนะนำให้ต่อไม่เกิน 4 แผ่น (600W)

เงื่อนไขการรับประกัน เก็บใบเสร็จและเขียนใบรับประกันส่งภายใน 30 วัน

PRODUCT FEATURES

- Output Power 2200 W
- PV Input 80-430 Vdc
- AC Input 90-250 Vac
- DC Brushless Handuro
  - Rate Voltage 72V-280V
  - 4000rpm (MAX)
- DC Brushless Jodai
  - Rate Voltage 96V-280V
  - 3600rpm(MAX)
- AC 3 phase 2 pole
  - 110V 60Hz max
  - 220V 60Hz max
- Auto phase loss
- Over temp, Over current
- Ingress Protection : IP65

INSTALLATION DIAGRAM

