HANDURO THAILAND

รับประกัน 1 ปี

SA-AC/DC
FOUNTAIN PUMP

มอเตอร์ดีซีไร้แปลงถ่าน (Permanent magnet motor)

- ขดลวดมอเตอร์ทำจากทองแดง (Copper Wire) 100%
- ใบพัดชนิด โพลีเอทิลีน(Polyethylene)

ระบบป้องกัน Protection System

- ระบบป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน (High Voltage Protection) : P10
- ระบบป้องกันไฟต่ำ (Low Voltage Protection) : P12
- ระบบป้องกันลูกปืนติด (Stall Protection) : P16
- ฮาร์ดแวร์กระแสสูงเกิน (Hardware Overcurrent) : P30
- ปั๊มไม่ครบเฟส (Motor reverse) : P34
- ไฟฟ้ากระแสตรงลัดวงจร (Power Shortage) : P40
- การป้องกันน้ำแห้ง (Dry-run Protection) : P50
- ระบบป้องกันน้ำล้น (Tank Full Protection) : P51

คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์

- ปั๊มน้ำชนิด Plastic Outer Pump Housing, Aluminum Inner Pump Housing
- รองรับระบบ IOT (ระบบสั่งการผ่านมือถือ)
- ปรับลดรอบความเร็วมอเตอร์
- เปิด/ปิด ป้องกันน้ำแห้ง
- การตั้งค่าการปรับระดับกำลังไฟ
- การตั้งค่าเวลาเดินเครื่องโหมด DC
- การตั้งค่าเวลาเดินเครื่องโหมด AC
- การตั้งค่ารุ่นมอเตอร์

ตัวอย่างการอ่านรหัสปั๊มน้ำ

SA 32 - 7 - 150 - 1100 - A/D

- A/D — ไฟฟ้าหรือโซลาร์เซลล์
- 1100 — กำลังมอเตอร์ (Motor power)
- 150 — ระบบแรงดันมอเตอร์ (Motor Voltage System)
- 7 — ระยะความลึก (Maximum Head)
- 32 — ปริมาณน้ำสูงสุด (Maximum amount of water / Q max)
- SA — ชนิดปั๊มน้ำพุ (Fountain pump)



*เงื่อนไขการรับประกัน เก็บใบเสร็จและเขียนใบรับประกันส่งภายใน 30 วัน

HANDURO® THAILAND

SA-AC/DC

FOUNTAIN PUMP

TECHNICAL DATA

NO	MODEL	พลังงาน		ช่วงแรงดันทำงาน	อัตตาการไหลของน้ำ	รัศมีวงกลมส่งแนวราบ	แรงดันมอเตอร์	รับแรงดันไม่เกิน	ท่อออก (นิ้ว)	การรับประกัน
		วัตต์	แรงม้า							
01	HD-SA32-7-150-1100-A/D	1100W	1.5HP	80-430Vdc	32m^3/h	3m/70	150V	430V	3	1 ปี ต้องเขียนใบรับประกัน